

C-1

C-1A (con cortahilos automático)

Máquina de pespunte de 1 aguja y accionamiento directo con recortador de bordes vertical



El panel de operación y la caja de control están integrados con el cabezal de la máquina.



La máquina de coser se ha integrado con el panel de operación y la caja de control para facilitar su uso. Toda la serie C-1 adopta el sistema de transmisión directa. Como resultado, la máquina de coser arranca rápidamente y promete una mayor precisión de parada y capacidad de respuesta, demostrando así una mejora.



C-1, C-1-TB



C-1A

Luz LED

La luz LED se encuentra en la parte inferior de la mandíbula del brazo. Reduce la fatiga del operador y mejora la eficiencia del trabajo. Se proporciona estándar para todos los modelos de la Serie C-1.



Recortadora de bordes vertical fácil de usar

La cuchilla cortadora de tela se puede subir o bajar fácilmente con la palanca y la barra de la cuchilla en la parte superior de la sección frontal de la máquina de coser, y se puede coser sin usar la cuchilla. La cuchilla es capaz de cortar cualquier tipo de material independientemente de su espesor o rigidez, incluido material de peso medio, material elástico y material de cepillado.



Contiene un espacio de recogida de polvo de 29 mm de ancho.

El C-1 y el C-1A tienen un espacio de recolección de polvo de 29 mm de ancho para permitir un trabajo cómodo.

*El espacio de recolección de polvo del C-1-TB tiene 28 mm de ancho.



Dispositivo de pinza C-1A

Este dispositivo tira del hilo de la aguja hacia el revés del material al comienzo de la costura, lo que garantiza costuras con un acabado más bonito.



Tipo de accionamiento directo C-1 C-1-TB C-1A

Dado que la máquina de coser no tiene correa trapezoidal, el operador no necesita limpiar las virutas de la correa trapezoidal ni ajustar la tensión de la correa.

Puerto USB

C-1 C-1-TB C-1A

El C-1A está equipado de serie con un puerto USB que puede utilizarse para cargar smartphones, etc.



C-1 Puerto USB



C-1A Puerto USB

LISTA DE CONFIGURACIÓN DE SUB MEDIDORES C-1 C-1A

Especificaciones del sub-calibre	Ancho de calibre	Placa de aguja	Dientes de arrastre	Pie prensatelas (conjunto)
D	3.2mm (1/8")	JINPF852013502	JINPF852053301	JINPF8520435
F	4.8mm (3/16")	JINPF852013501		
H	6.4mm (1/4")	JINPF852013503	JINPF030231	JINPF852043501

DISPOSITIVO OPCIONAL
<Para C-1 -TB >

Dispositivo de succión de polvo (tipo motor de ventilador): JINPE1414

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	C-1 / C-1-TB	C-1A
Máx. velocidad de costura	4,000 sti/min*	
Máx. largo de puntada	5mm	
Elevación del prensatelas	A mano: 5mm / Por rodilla: 13mm	
Aguja	DB x 1 (#14) #11~ #18	
Lubricación	Automático	
Aceite lubricante	Aceite de máquina JUKI 7 (equivalente a ISO VG7)	
Requisitos de energía	Monofásico 220V / Monofásico 110V	
Consumo de energía	392VA	

* sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

CUANDO REALICE PEDIDOS

Tenga en cuenta al realizar pedidos que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

Sin cortahilos automático

Con cortahilos automático

Solicitud	Código
Medio	M

Voltage	Código
Monofásico 220V	A
Monofásico 110V	L

C-1

Tipo de submedidor	Código
3.2mm (1/8")	D
4.8mm (3/16")	F
6.4mm (1/4")	H

Accesorio para carpeta de cinta	Código
Proporcionado	TB
No proporcionado	-

Destino	Código
Exportación general	A
India	F
Turquía (para RoHS)	H

Solicitud	Código
Medio	M

Voltage	Código
Monofásico 220V	A
Monofásico 110V	L

C-1A

Tipo de submedidor	Código
3.2mm (1/8")	D
4.8mm (3/16")	F
6.4mm (1/4")	H

Elevador automático	Código
Proporcionado	AK
No proporcionado	-

Destino	Código
Exportación general	A
India	F
Turquía (para RoHS)	H

*La encuadernadora solo se puede acoplar con calibre secundario tipo "H"