

C-1

C-1A (com cortador de linha automático)

Máquina de ponto fixo de acionamento direto de 1 agulha com aparador de borda vertical



O painel de operação e a caixa de controle estão integrados ao cabeçote da máquina.



A máquina de costura foi integrada ao painel de operação e à caixa de controle para facilitar o uso. Todas as séries C-1 adotam sistema de acionamento direto. Como resultado, a máquina de costura inicia rapidamente e promete maior precisão de parada e capacidade de resposta, demonstrando assim uma melhoria.



C-1, C-1-TB



C-1A

Luz LED

A luz LED está localizada na parte inferior do lado da barra da agulha. Reduz a fadiga do operador e melhora a eficiência do trabalho. Fornecido como padrão para todos os modelos da Série C-1.



Aparador de bordas vertical fácil de usar

A lâmina do cortador de tecido pode ser facilmente levantada ou abaixada com a alavanca e a barra da lâmina na parte superior da seção frontal da máquina de costura, e a costura pode ser feita sem o uso da lâmina. A lâmina é capaz de cortar qualquer tipo de material, independentemente de sua espessura ou rigidez, incluindo material de peso médio, material elástico e material de aplainamento.



Contém um espaço para coleta de poeira 29 mm de largura.

O C-1 e o C-1A possuem um espaço de coleta de pó de 29 mm de largura para permitir um trabalho confortável.

*Espaço para coleta de pó. do C-1-TB tem 28 mm de largura.



Dispositivo de fixação C-1A

Este dispositivo puxa a linha da agulha em direção ao avesso do material no início da costura, garantindo um acabamento mais bonito.




Tipo de acionamento direto C-1 C-1-TB C-1A

Como a máquina de costura não possui correia em V, o operador não precisa limpar os cavacos da correia em V ou ajustar a tensão da correia.

Porta USB C-1 C-1-TB C-1A

O C-1A está equipado de série com uma porta USB que pode ser usada para carregar smartphones, etc.



C-1 Porta USB



C-1A Porta USB

LISTA DE CONFIGURAÇÃO DO subcalibre C-1 C-1A

Especificações de subcalibre	Largura da vitola	Placa de agulha	Alimentar os dentes	Pie prensatelas (conjunto)
D	3.2mm (1/8")	JINPF852013502	JINPF852053301	JINPF8520435
F	4.8mm (3/16")	JINPF852013501		
H	6.4mm (1/4")	JINPF852013503	JINPF030231	JINPF852043501

DISPOSITIVO OPCIONAL
<for C-1 -TB >

Dispositivo de sucção de poeira (tipo motor de ventilador): JINPE1414

ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo	C-1 / C-1-TB	C-1A
Máx. velocidade de costura	4,000 sti/min*	
Máx. comprimento do ponto	5mm	
Levantamento do calcador	À mão: 5 mm / Ao Joelho: 13 mm	
Agulha	DB x 1 (#14) #11~#18	
Lubrificação	Automático	
Óleo lubrificante	Óleo de máquina JUKI 7 (equivalente a ISO VG7)	
Fonte de energia	Monofásico 220V / Monofásico 110V	
Consumo de energia	392VA	

* sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

QUANDO VOCÊ FAZ PEDIDOS

Observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma:

Sem cortador de linha automático

Com cortador de linha automático

Aplicativo	Código	Tensão	Código
Médio	M	Monofásico 220V	A
		Monofásico 110V	L

C - 1 [] [] [] [] [] - []

Tipo de vitola	Código	Acessórios para carpete de cinta	Código	Destino	Código
3.2mm (1/8")	D	Oferecido	TB	Exportação geral	A
4.8mm (3/16")	F	Não fornecido	-	Índia	F
6.4mm (1/4")	H			Turquia (para RoHS)	H

*O ligante só pode ser acoplado com bitola secundária tipo "H"

Aplicativo	Código	Tensão	Código
Médio	M	Monofásico 220V	A
		Monofásico 110V	L

C - 1 A [] [] [] [] [] - []

Tipo de vitola	Código	Elevador automático	Código	Destino	Código
3.2mm (1/8")	D	Oferecido	AK	Exportação geral	A
4.8mm (3/16")	F	Não proporcionado	-	Índia	F
6.4mm (1/4")	H			Turquia (para RoHS)	H