H-1P 2 y 3 agujas en paralelo
H-1W 3 Agujas en Paralelo con Puller
H-1T 2 agujas en Tandem

Maquina de puntada doble cadeneta, cama plana y alta velocidad

JUKI INternational

Varios juegos de calibres permiten que la máquina se adapte a muchos procesos y especificaciones diferentes.

Un rendimiento de costura preciso y costuras terminadas duraderas son particularmente necesarios en el proceso de costura de cadeneta. La serie H-1 es capaz de realizar costuras estables y de alta calidad.



H-1P

Maquina de puntada doble cadeneta de 2 y 3 agujas en paralelo



H-1W

Maquina de puntada doble cadeneta de 3 agujas en paralelo con Puller



H-1T

Maquina de puntada doble cadeneta de 2 agujas en Tandem









APLICACIONES		
	H-1P H-1W	• **Coser los lados de los pantalones** • **Dobladillos o ribetes de piezas de prendas de vestir** • **Colocar cinta de revestimiento**
	H-1T	• **Unir fundillo de pantalones**

•Equipado con una plegadora de costuras superpuestas de serie

La máquina es capaz de realizar costuras de condensación consistentes, lo que garantiza costuras terminadas de mayor calidad.

Puede configurar fácilmente la máquina para realizar costuras por condensación accionando la palanca. Se pueden coser de forma consistente puntadas de condensación que evitan que el hilo se deshilache.



Panel de operaciones

El panel de operación tiene un diseño simple, como cambiar la posición vertical de la aguja y configurar la velocidad máxima de costura.

Luz LED

La luz LED se encuentra en la parte inferior de la mandíbula del brazo. Reduce la fatiga del operador y mejora la eficiencia del trabajo. Se proporciona como estándar para todos los modelos de la Serie H-1.



H-1W



H-1T

TABLA DE CAMBIO DE JUEGOS DE MEDIDORES

Componentes del medidor / Descripción		Placa de aguja	Porta-aguja	Conjunto del prensatelas	Dientes de arrastre	Guarda aguja movil posterior	Guarda aguja fija derecha
							
2 agujas	1/8" (3.2mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF38000670	JINPF38000675
	5/32" (4.0mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]		
	3/16" (4.8mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]		
	7/32" (5.6mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]		
	1/4" (6.4mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]		
	5/16" (7.9mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]		
	3/8" (9.5mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]		
	1/2" (12.7mm)	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]		
3 agujas	1/4" (6.4mm)	JINPF3830044201	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF[redacted]	JINPF3830067001	JINPF3830067401
Aguja en tándem	5/32" (4.0mm)	JINPF38100442	JINPF38100235	JINPF38100310	JINPF38100439	JINPF38100670	JINPF38100674

Componentes del medidor / Descripción		Gauarda aguja izquierda	Looper derecho	Looper izquierdo	Tapa deslizante	Tapa de Leva deslizante	Looper central
							
2 agujas	1/8" (3.2mm)	JINPF[redacted]	JINPF38000651	JINPF38000647	JINPF38000127	JINPF38000120	—
	5/32" (4.0mm)						
	3/16" (4.8mm)						
	7/32" (5.6mm)						
	1/4" (6.4mm)						
	5/16" (7.9mm)						
	3/8" (9.5mm)				JINPF3800012701	JINPF3800012001	
	1/2" (12.7mm)				JINPF3800012702	JINPF3800012002	
3 agujas	1/4" (6.4mm)	—	JINPF38000651	JINPF38000647	JINPF38		JINPF38000647X
Agujas en tandem	5/32" (4.0mm)	JINPF38100674			JINPF38000127	JINPF38000120	—

Especificaciones

Nombre del modelo	H-1P (2 y 3 Agujas en paralelo), H-1W(3Agujas en paralelo con Puller)	H-1T 2 Agujas en tandem
Velocidad máxima de costura	4,000sti/min*	
Máx. largo de puntada	4mm	
Elevación del prensatelas	A mano: 5,0 mm, A rodilla: 10 mm	
Carrera de la barra de agujas	31mm	
Aguja (en el momento de la entrega)	2-Aguja: TVX7 (#16) #11-#18 3 agujas: Uy128 (#21) #14-#21	TVX7 (#16) #11-#18
Toma de hilo	Tirahilo de la barra de aguja	
Ajuste de longitud de puntada	Por dial de puntada (puntada de pespunte)	
Puntadas de condensación	Por palanca para costura de condensación.	
Sistema de bucle	Tipo ajustable por separado	
Lubricación	Automático	
Aceite lubricante	JUKI New Defrix Oil No.1 (equivalente a ISO VG7)	
Voltaje (AC)	Monofásico 220V / Monofásico 110V	
Consumo de Energia	429 VA	

*sti/min es la abreviatura de "puntadas por minuto"

CUANDO REALICE PEDIDOS

Tenga en cuenta al realizar pedidos, que el nombre del modelo debe escribirse de la siguiente manera:

Complete

Distancia entre agujas	Código
0.0mm (Tándem 4,8 mm)	00
6.4mm	64

Voltaje	Código
Monofásico 220V	A
Monofásico 110V	L

H1□-□□□/□-□

Tipo	Código
2 y 3 Agujas en Paralelo	P
3 Agujas en paralelo con Puller (Tipo engranaje)	W
2 Agujas en Tandem	T

Número de agujas	Código
2 agujas	2
3 agujas	3

- Si el tipo de artículo es "W", sólo se utiliza "3".
- Si el tipo de elemento es "T", solo se utiliza "2".

Destino	Código
Exportación general	A
India	F
Turquía (para RoHS)	H

JUKI CORPORATION UNIDAD DE NEGOCIO DE MAQUINARIA Y SISTEMAS DE COSER
2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO 206-8551, JAPÓN TEL: (81) 42-357-2370 FAX: (81) 42-357-2274 https://www.juki.co.jp/en

●●Las especificaciones y la apariencia están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar. ●Lea el manual de instrucciones antes de poner la máquina en servicio para garantizar la seguridad.
●● Este catálogo se imprime con tinta de soja respetuosa con el medio ambiente sobre papel reciclado. ●● Papel de fuentes responsables FSC™ C001712
FEBRERO DE 2024 Impreso en Japón (TN)