H-1P (2 agulhas paralelas, 3 agulhas)
H-1W (3 agulhas paralelas com puller)
H-1T (conjunto de 2 agulhas)

Máquina de ponto fixo de corrente dupla de cama plana de alta velocidade

JUKI INternational

Vários conjuntos de medidores permitem que a máquina acomode muitos processos e especificações diferentes.

Desempenho de costura preciso e costuras com acabamento durável são particularmente necessários no processo de costura em corrente. A série H-1 é capaz de realizar costuras estáveis e de alta qualidade.



H-1P
Paralelo 2 agulhas, 3 agulhas máquina de corrente dupla



H-1W
Paralelo 3 agulhas com puller máquina de corrente dupla



H-1T
Conjunto 2 agulhas máquina de corrente dupla









FORMULÁRIOS		
	H-1P H-1W	• **Costure as laterais da calça** • **Bainhas ou acabamentos de peças de roupa** • **Aplique fita de cobertura**
	H-1T	• **Juntando-se ao assento das calças**

•Equipado com uma pasta de costura lapidada como padrão

A máquina é capaz de realizar costuras de condensação consistentes, garantindo costuras acabadas de maior qualidade.

Você pode facilmente configurar a máquina para realizar costura de condensação operando a alavanca. Os pontos de condensação podem ser costurados de forma consistente, evitando que a linha desfie.



Painel de operacoes

O painel de operação possui um design simples, como alterar a posição vertical da agulha e definir a velocidade máxima de costura.

Luz LED

A luz LED está localizada na parte inferior do lado da barra da agulha. Reduz a fadiga do operador e melhora a eficiência do trabalho. Fornecido como padrão para todos os modelos da Série H-1.






H-1W



H-1T

TABELA DE MUDANÇA DE CONJUNTOS DE MEDIDOR

Componentes do medidor / Descrição		Chapa agulha	Bitola de agulha	Conjunto do calcador	Alimentar os dentes	Protetor de agulha de condução	Protetor de contra-agulha
							
2 agulhas	1/8" (3.2mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF38000670	JINPF38000675
	5/32" (4.0mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]		
	3/16" (4.8mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]		
	7/32" (5.6mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]		
	1/4" (6.4mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]		
	5/16" (7.9mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]		
	3/8" (9.5mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]		
	1/2" (12.7mm)	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]		
3 agulhas	1/4" (6.4mm)	JINPF3830044201	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF[illegible]	JINPF3830067001	JINPF3830067401
Agulha tandem	5/32" (4.0mm)	JINPF38100442	JINPF38100235	JINPF38100310	JINPF38100439	JINPF38100670	JINPF38100674

Componentes do medidor / Descrição		Protetor de contra-agulha	Laçador direito	Laçador esquerdo	Tampa da cama	Capa de câmera	Laçador central
							
2 agulhas	1/8" (3.2mm)	JINPF[illegible]	JINPF38000651	JINPF38000647	JINPF38000127	JINPF38000120	—
	5/32" (4.0mm)						
	3/16" (4.8mm)						
	7/32" (5.6mm)						
	1/4" (6.4mm)						
	5/16" (7.9mm)						
	3/8" (9.5mm)				JINPF3800012701	JINPF3800012001	
	1/2" (12.7mm)				JINPF3800012702	JINPF3800012002	
3 agulhas	1/4" (6.4mm)	—	JINPF38000651	JINPF38000647	JINPF38		JINPF38000647X
Agulha tandem	5/32" (4.0mm)	JINPF38100674			JINPF38000127	JINPF38000120	—

Especificações

Nome do modelo	H-1P (2 agulhas paralelas, 3 agulhas) H-1W (3 agulhas paralelas com puller)	H-1T (conjunto de 2 agulhas)
Velocidade máxima de costura	4,000sti/min*	
Máx. comprimento do ponto	4mm	
Levantamento do calcador	À mão: 5,0 mm, Ao joelho: 10 mm	
Curso da barra da agulha	31mm	
Agulha (no momento da entrega)	2-Agulha: TVX7 (#16) #11-#18 3 agulhas: Uy128 (#21) #14-#21	TVX7 (#16) #11-#18
Tomada de linha	Levantador de linha da barra de agulha	
Ajuste do comprimento do ponto	Por mostrador de ponto (ponto fixo)	
Pontos de condensação	Por alavanca para costura por condensação.	
sistema de loop	Tipo ajustável separadamente	
Lubrificação	Automático	
Óleo lubrificante	JUKI New Defrix Oil No.1 (equivalente a ISO VG7)	
Requisito de energia	Monofásico 220V / Monofásico 110V	
Consumo de energia	429 VA	

*sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

QUANDO VOCÊ FAZ PEDIDOS

Observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma:

Complete

Largura da agulha	Código
0.0mm (Conjunto 4,8mm)	00
6.4mm	64

Tensão	Código
Monofásico 220V	A
Monofásico 110V	L

H1□-□□□/□-□

Cara	Código
Paralelas 2 agulhas/ 3 agulhas	P
3 agulhas paralelas com puller de tecido (tipo engrenagem)	W
2 agulhas tandem	T

Número agulhas	Código
2 agulhas	2
3 agulhas	3

- Se o tipo de item for "W", apenas "3" será usado.
- Se o tipo de elemento for "T", apenas "2" será usado.

Destino	Código
Exportação geral	A
Índia	F
Turquia (for RoHS)	H

JUKI Corporação UNIDADE DE NEGÓCIO DE MÁQUINAS E SISTEMAS DE COSTURA
2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI, TOKYO 206-8551, JAPÃO TEL: (81) 42-357-2370 FAX: (81) 42-357-2274 https://www.juki.co.jp/en

●●As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria●. Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em serviço para garantir a segurança.
●● Este catálogo foi impresso com tinta de soja ecológica em papel reciclado.●● Papel de fontes responsáveis FSC™ C001712

FEVEREIRO DE 2024 Impresso no Japão (TN)