

L-1C

Máquina de ponto fixo de acionamento direto de 1 agulha com aparador de cabeça automático

Sem complicações é melhor



L-1C-M

O painel de operação e a caixa de controle estão integrados ao cabeçote da máquina.

A máquina de costura foi integrada ao painel de operação e à caixa de controle para facilitar o uso. Todas as séries L-1C adotam sistema de acionamento direto. Como resultado, a máquina de costura inicia rapidamente e promete maior precisão de parada e capacidade de resposta, provando assim melhorado.



Operation panel



Caixa de control



Porta USB

● Tipo de acionamento direto

Como a máquina de costura não possui correia em V, O operador não precisa limpar cavacos da correia em V ou ajustar a tensão da correia em V.

● Porta USB

A série L-1C está equipada de série com uma porta USB que pode ser usada para carregar smartphones, etc.

Luz LED

A luz LED está localizada na parte inferior do lado da barra da agulha. (tipo ON-OFF) Reduz a fadiga do operador e melhora a eficiência do trabalho. Fornecido como padrão para todos os modelos da série L-1C.

Mecanismo rotativo de corte de linha

A máquina adota mecanismo de corte de linha rotativa com acionamento de lâmina única, por isso é fácil de manter.



Luz LED

ESPECIFICAÇÕES

Nome do modelo	L-1C-M	L-1C-H
Aplicação	Peso medio	Peso pesado
Máx. velocidade de costura	4,500sti/min*	3,500sti/min*
Máx. comprimento do ponto	5mm	
Levantamento do calcador	À mão: 5,0 mm / Com joelho: 13 mm	
Agulha	DBx1 (#14) #11-#18	DPx5 (#21) #16-#21
Lubrificação	Automático	
Lubricating oil	ÓLEO DE MÁQUINA JUKI 7 (equivalente a ISO VG7)	
Óleo lubrificante	480 VA	
Requisito de energia	Monofásico 200~240V/Monofásico 110V	

* sti/min é a abreviatura de "pontos por minuto"

QUANDO VOCÊ FAZ PEDIDOS

Observe ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma

Cabeça da máquina e caixa de controle

L 1 C - [] [] - []

Aplicação	Código	Tensão	Código	Destino	Código
para materiais de peso médio	M	Monofásico 200~240V	A	Exportação geral	A
para materiais pesados	H	Monofásico 110V	L	Índia	F
				Turquia (para RoHS)	H

JUKI
JUKI Corporação
UNIDADE DE NEGÓCIO DE MÁQUINAS E SISTEMAS DE COSTURA

2-11-1, TSURUMAKI, TAMA-SHI,
TOKYO 206-8551, JAPÃO
TEL: (81) 42-357-2370
FAX: (81) 42-357-2274
<https://www.juki.co.jp/en>

* As especificações e a aparência estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhorias.
* Leia o manual de instruções antes de colocar a máquina em serviço para garantir a segurança.
* Este catálogo foi impresso com tinta de soja ecológica em papel reciclado.
* Artigo de fontes responsáveis FSC™ C001712