

PS-800SB-3830 (Materiales ligeros) PS-800HB-3830 (Materiales pesados)

Máquina patronera **Área de costura 380mm(X) × 300mm(Y)**

Su ingenio crea oportunidades para la automatización.

La cabeza de la máquina incorpora tecnología de lubricación sin aceite, compatible con diversos tipos de costura y materiales.



PS800SB3830AKKV

Por favor,
vea el video.



YouTube



Lista de artículos
opcionales



Facebook

Cuchillas gemelas rotativas (tipo superior e inferior)

〈PS-800SB3830AKKV, PS-800SB3830AKK〉

Las cuchillas gemelas rotativas (tipo superior e inferior) permiten cortar líneas curvas manteniendo la textura suave original del tejido, sin quemaduras oscuras en el material ni olores desagradables causados por el corte láser.



Adopta un gancho rotativo de gran capacidad de doble vuelta completa

Se utiliza el mismo gancho rotativo de gran capacidad que en la serie PS-800. Proporciona una costura estable y reduce el tiempo necesario para el cambio del hilo inferior.



Función de vacío para tela

〈PS-800SB3830AKKV, PS-800SB3830ZKZV〉

Es fácil colocar los materiales de costura, ya que el dispositivo de vacío funciona debajo de la mesa. Esto facilita la colocación de telas suaves y ligeras.



Colocar
la pieza



Aspira
la pieza



Unidad de vacío

Panel de operación

Los formatos de datos de patrones de costura compatibles son DXF, AI, PLT y DST. Los datos de patrones de costura en estos formatos se utilizan ampliamente en numerosas plantas de confección. Como resultado, el panel de operación puede utilizar de inmediato los datos de patrones de costura existentes del cliente. Además, la memoria de gran capacidad del panel de operación permite almacenar hasta 999 patrones de costura. (El software de edición se incluye como accesorio).



Los patrones se identifican mediante un lector RFID/código de barras, lo que permite la lectura automática de los datos de costura.

Los patrones de costura se identifican automáticamente mediante un lector RFID/código de barras, que selecciona automáticamente el programa de costura correspondiente, permitiendo iniciar la costura de forma rápida.

RFID
(Identificación por radiofrecuencia)

Es la tecnología que permite leer y escribir datos almacenados en chips IC mediante la transferencia inalámbrica y sin contacto de ondas de radiofrecuencia, y se utiliza para la identificación y gestión de productos.

Prensatelas intermedio inteligente


Es posible ajustar de forma continua la altura del prensatelas intermedio en su punto muerto inferior durante la costura. Esta función es especialmente eficaz al coser materiales de varias capas. Dado que el material se mantiene de forma estable mediante el prensatelas intermedio, se evitan problemas de costura como saltos de puntada y rotura del hilo.



Prensatelas de placa


Prensatelas intermedio convencional

La altura del prensatelas intermedio está fijada a una altura determinada.



Prensatelas intermedio programable

El prensatelas intermedio sube y baja de acuerdo con el grosor del material.



Interruptor de operación

El interruptor de operación puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo, lo que permite al operador colocarlo en la posición más cómoda para trabajar. Esto reduce la fatiga del operador durante períodos prolongados de costura.



Interruptor de operación



Interruptor de operación con placa de montaje ajustable

ESPECIFICACIONES

Modelo	PS-800SB-3830AKVV	PS-800SB-3830AKV	PS-800SB-3830ZKWV	PS-800SB-3830ZKW	PS-800HB-3830ZKW
Especificaciones de costura	Materiales ligeros				Materiales pesados
Área de costura	380mm × 300mm				
Velocidad máxima de costura	3,000 ppm*1 (al momento de la entrega: 2,800 ppm)				3,000 ppm*1 (al momento de la entrega: 1,800 ppm)
Lubricación	Semiseco (barra de aguja: seca)				
Función de vacío para tela	Estándar	—*2	Estándar	—*2	
Cuchilla	Cuchillas gemelas rotativas (tipo superior e inferior)			Sin cuchilla	
Gancho	Gancho rotativo de gran capacidad				
Elevación del prensatelas	Elevación: 20 mm / Recorrido: Estándar: 4 mm.				
Aguja	DB × 1 #8 (#7~#14)				DP × 17 #21 (#8~#23)
JaNets	Reequipable				
Dimensiones	1,200mm (W) × 1,020mm (L) × 1,440mm (H)				

*1 Ppm es la abreviatura de "puntadas por minuto". *2 El dispositivo opcional puede instalarse posteriormente. (Función de vacío para tela: N.º 40286900).

AL REALIZAR PEDIDOS

Tenga en cuenta que, al realizar pedidos, el nombre del modelo debe indicarse de la siguiente manera:

Mecanismo de alimentación	Codigo	Área de costura(X-Y)	Codigo	Fuente de alimentación	Codigo
Transmisión por correa	B	380mm × 300mm	3830	Monofásica 200-220V	K

PS-800 **B** **3830**

Especificaciones de costura	Codigo	Cuchilla	Codigo	Caja de Control	Codigo	Dispositivo de vacío	Codigo
Materiales ligeros	S	Cuchillas gemelas rotativas (tipo superior e inferior)	A	Lector de código de barras con cuchilla	V	Con dispositivo de vacío	V
Materiales pesados	H	Sin cuchilla	Z	Lector de código de barras sin cuchilla	W	Sin dispositivo de vacío	-

*RFID disponible como opción. (Número de parte: #40268616).

JUKI
JUKI AMERICA, INC.
SEWING MACHINE DIVISION

4220 West 104 Street, Suite 1A
Hialeah, FL 33018, U.S.A
PHONE: +1 (305) 594-0059
EMAIL: Home@juki.com
https://www.juki.com

The PS-800 is an eco-friendly product which complies with JUKI ECO PRODUCTS standards for protecting the environment.



● The sewing machine complies with the "Juki Group Green Procurement Guidelines" on the use of hazardous substances, which is stricter than other restrictions, such as those of the RoHS Directive.
For details of JUKI ECO PRODUCTS, refer to: <https://www.juki.co.jp/en/company/eco>
*The RoHS Directive is an EU Directive limiting the use of 6 hazardous substances (lead, hexavalent chromium, mercury, cadmium, PBB and PBDE) in electrical and electronic equipment.
*The Juki Green Procurement Guideline is the voluntarily established criteria to eliminate not only the aforementioned six substances, but also other ones which also adversely affect the environment.

JUKI TECHNOSOLUTIONS CORPORATION

NAGOYA OFFICE

2039-1, SHIMOJI, SHIMOJI-MACHI, OWARIASAH-SHI, AICHI 488-0052, JAPAN
PHONE: (81) 561-56-1082 FAX: (81) 561-56-0830



Registered Organization:
JUKI CORPORATION Head Office
The Scope of the Registration: The activities of research, development, design, sales, distribution, and maintenance services of industrial sewing machines, household sewing machines and industrial robots, etc., including sales and maintenance services of data entry systems.