

ESPECIFICAÇÃO

	SR-9950HB-13090ZK*-AA	SR-9950HB-13090CK*-DA	Notas
Equipamento de corte	----	Laser	
Área de costura	X: 1.300 mm × Y: 900 mm		
Tipo de arraste	Transmissão por correia		
Velocidade máxima de costura	3.000 ppm		Velocidade de costura: 1.800 ppm
Tensão ativa	Padrão		
Mesa de vidro epóxi	Padrão (Folhas laminadas de fibra de vidro epóxi FR-4)		A mesa de vidro epóxi não se macchas tão facilmente quanto a mesa convencional e ajuda a prevenir manchas
Gancho	Gancho de capacidade dupla com rotação completa		Opção: Trocador de bobina
Agulha	DP×17 #21(#19~#21)		
Posição inferior variável do calçador intermediário	0 - 9 mm		Controles de motor por pulsos
Comprimento do ponto	0.5 - 12.7mm		
Levantamento/curso do calçador intermediário	Quantidade de levantamento: 20 mm Curso padrão: 3 mm (máximo 8 mm)		
Leitor de moldes	ZKZ: RFID ZKW: Código de barras	CKZ: RFID CKW: Código de barras	
Tamanho instalado (C × L × A)	2.326 mm (L) × 2.100 mm (C) × 1.537 mm (A)		
Opção: Dispositivo de fixação da linha da agulha	Número da peça 403-03744		
Opção: Dispositivo trocador de bobina RK-10	Número da peça 402-70689		

Quando fizer pedidos

Por favor, tenha em mente ao fazer pedidos que o nome do modelo deve ser escrito da seguinte forma



JUKI ECO PRODUCTS

JUKI ECO PRODUCTS

The SR-9950HB-13090 is an eco-friendly products which complies with JUKI ECO PRODUCTS standards for protecting the environment.

● The sewing machine complies with the "Juki Group Green Procurement Guidelines" on the use of hazardous substances, which is stricter than other restrictions, such as those of the RoHS Directive.

For details of JUKI ECO PRODUCTS, refer to: <https://www.juki.co.jp/en/company/eco>

*The RoHS Directive is an EU Directive limiting the use of 6 hazardous substances (lead, hexavalent chromium, mercury, cadmium, PBB and PBD. E) in electrical and electronic equipment. The Juki Green Procurement Guideline is the voluntarily established criteria to eliminate not only the aforementioned six substances, but also other ones which also adversely affect the environment.

Registered Organization : JUKI CORPORATION Head Office
The Scope of the Registration : The activities of research, development, design, sales, distribution, and maintenance services of industrial sewing machines, household sewing machines and industrial robots, etc., including sales and maintenance services of data entry systems.

JUKI AMERICA, INC.

SEWING MACHINE DIVISION

4220 West 104 Street, Suite 1A

Hialeah, FL 33018, U.S.A

PHONE: +1 (305) 594-0059

EMAIL: Home@juki.com

<https://www.juki.com>

* Specifications and appearance are subject to change without prior notice for improvement.
* Read the instruction manual before putting the machine into service to ensure safety.
* This catalogue prints with environment-friendly soyink on recycle paper.
* Paper from responsible sources FS C™ C001712



SR-9950HB-13090

Máquina CNC de ponto perfeito com cabeça giratória



SR-9950HB-13090

A JUKI SR-9950HB-13090 é uma máquina de costura de ponto fixo com padrões controlados por CNC, projetada para operar em alta velocidade, com uma ampla área de costura de 1.300 mm x 900 mm e uma cabeça giratória de 360° para pontos consistentes e de alta qualidade em qualquer direção. Conta com um calcador inteligente para costurar suavemente materiais em várias camadas, uma mesa de vidro epóxi resistente a manchas e um gancho de capacidade dupla com rotação completa, além de um trocador de bobina opcional. Com velocidades de até 3.000 pontos por minuto e controle de precisão, foi projetada para oferecer eficiência e confiabilidade em aplicações industriais.



CARACTERÍSTICAS

Mecanismo de alimentação digital com acionamento vertical e horizontal

A tecnologia exclusiva de sincronização da JUKI controla a cabeça da máquina, o gancho e o mecanismo de alimentação, criando assim as costuras mais favoráveis. No caso de costura contínua em circunferência, a máquina detecta constantemente a direção da costura. Como resultado, produzem-se costuras de qualidade constante, independentemente da direção da costura.



É possível a costura em uma única passagem



A cabeça da máquina e o gancho giram de forma sincronizada


JUKI CORPORATION

Calcador intermediário inteligente

É possível ajustar continuamente a altura do calcador intermediário no seu ponto morto inferior durante a costura. Esta função é especialmente eficaz ao costurar partes com várias camadas de material. Como o material é mantido de forma estável pelo calcador intermediário, problemas de costura como pontos faltantes e rompimento de linha são evitados.


Calcador intermediário em geral

A altura do calcador intermediário está fixa em uma determinada altura



Calcador intermediário programável

O calcador intermediário sobe/desce de acordo com o valor definido.



Estrutura de alta rigidez sem óleo, gancho de capacidade dupla com rotação completa

Esta função proporciona uma costura estável e reduz o tempo necessário para trocar a linha da bobina.



JUKI CORPORATION